

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

0/40-CPR-0215

**MYHNOR MORTEROS Y
HORMIGONES DEL NOROESTE, S.L.**



**Castroverde, s/n
San Ciprián das Viñas
32911 - Ourense**

Nombre del producto: AC-0/40-G, Árido triturado, de 0/40 mm., granítico

Código de identificación:-

Usos previstos: áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes.

Fabricante: MYHNOR Morteros y Hormigones del Noroeste, S.L.

Cantera de Castroverde

Lugar Castroverde, s/n. 32911 San Ciprián das Viñas. Ourense

Representante autorizado: -

Norma autorizada: EN 13242:2002+A1:2007.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+

Organismo notificado y tarea realizada: APPLUS, Organismo Notificado nº 0370, ha emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica nº 0370-CPR-0215, según el sistema 2+, tras haber realizado la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, así como la vigilancia, la supervisión y evaluación continuas del control de producción en fábrica. El certificado fue emitido por primera vez el 4 de agosto de 2004.

Prestaciones Declaradas para el producto arriba identificado:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Forma de las partículas	F ₁₅	UNE EN 13242:2002+A1:2008
Tamaño de las partículas	0/40	
Granulometría típica	G _A 85 G _{TA} 25	
	Tamiz mm 40 - 32 - 20 - 16 - 14 - 12,5 - 10 - 8 - 6,3 - 4 - 2 - 1	
	Pasa % 100 - 100 - 88 - 74 - 66 - 59 - 48 - 41 - 35 - 25 - 19 - 14	
Densidad de las partículas	D<4 = 2,60 Mg/m ³ D>4 = 2,59 Mg/m ³	
Limpieza		
Contenido en finos	f ₁₅	
Calidad de los finos	EA > 40	
Porcentaje de partículas machacadas	G _{90/3}	
Resistencia a la fragmentación y machaqueo	LA ₅₀	
Estabilidad en volumen	NPD	
Absorción/succión de agua	D<4 = 0,8% D>4 = 0,9%	
Composición/contenido		
Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}	
Azufre total	S ₁	
Componentes que alteran la velocidad de fraguado y endurecimiento de materiales tratados con conglomerantes hidráulicos	Más clara que la disolución patrón	
-Húmicos	NPD	
-Ácido fúlvico	NPD	
-Ensayo del mortero	NPD	

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Ourense, a 20 de septiembre de 2016

Dña. Beatriz Armesto Abelaira
Directora Técnica

Rev.: 00